

TECHNISCHES DATENBLATT*Änderungsdatum: 14.05.2019***TEXTIL UND TEPPICHSPRAY****Art.Nr.:** 26802**Farbe:** Farbtonspezifisch

Textil und Teppichspray ist ein anwenderfreundliches Spray für Farbauffrischung und Einfärbung von Textilfußmatten und Teppichböden im PKW- und NFZ-Bereich. Einfache und schnelle Kaschierung von Flecken und Farbabnutzungen. Hohe Deckkraft und gute Haftung. Anwendbar auf Textil- und durch spezifische Additive auch auf Gummi-Automatten.

Einsatzgebiet:

Für die Farbauffrischung und Einfärbung von Textilfußmatten und Teppichböden im PKW- und NFZ-Bereich.

Qualität und Eigenschaften:

- Hochwertiger Acryllack
- Einfache Verarbeitung
- Anwenderfreundliche Ausbesserung von Abnutzungen auf Textilfußmatten und Teppichböden
- Kaschiert Flecken und Abnutzungen
- Verwendbar auch auf Gummi und Kunststoffen
- Hinweis: Nach jedem Spritzgang empfehlen wir den noch nassen Lackfilm mit einer Bürste nachzuarbeiten, damit die Teppichfasern durchgehend mit Farbe benetzt sind und nicht verkleben.

Physikalische und chemische Daten:**Bindemittelbasis:** Acryl**Geruch:** nach Lösemittel**Ergiebigkeit:** Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reichen 400 ml für ca. 1,25 - 1,75 m²**Temperaturbeständigkeit:** bis 90°C**Haltbarkeit/Lagerung:** 10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)**Gebinde/Inhalt:** Aerosoldosen, maximales Nennvolumen 400 ml**VOC-Wert:** 238 g

Trockenzeiten:

Trocknung:	Staubtrocken	Griffest
bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte	nach 5 Min.	nach 30 Min.

Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.

Umwelt und Kennzeichnung:

Umweltgerecht: Chamäleon GmbH ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung: Alle Produkte von Chamäleon GmbH entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung:

- Das zu sprühende Material muss staubfrei und trocken sein
- Dose 2 Minuten gründlich schütteln
- Probesprühen
- Mehrere Spritzgänge im Abstand von fünf Minuten
- Nach jedem Spritzgang empfehlen wir den noch nassen Lackfilm mit einer Bürste nachzuarbeiten, damit die Teppichfasern durchgehend mit Farbe benetzt sind und nicht verkleben

Nur zur Benutzung durch den Fachmann


Geeignete Atemschutzmaske tragen (wir empfehlen Typ A2/P3)



2 Min



2-3



5 Min



20°C=60 Min



15-20 cm



ca. 1m²



CHAMÄLEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAMÄLEON GMBH
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A
69115 HEIDELBERG
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449
MAIL INFO@CHAMAELEON-PRODUKTION.DE
WEB WWW.CHAMAELEON-PRODUKTION.DE

■ Diese Version ersetzt alle eventuell früher ausgegebenen Versionen.

Für zusätzliche Informationen, die nicht in diesem technischen Datenblatt enthalten sind, wenden Sie sich bitte an den Lieferanten unter: E-Mail: info@chamaeleon-produktion.de
Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.