

FICHA TÉCNICA

Fecha de revisión: 25.11.2024

PULIMENTO LASER ULTIMATE FINISH**Número de artículo:****49933****Color:**

gris

Uso previsto:

Producto de repintado de automóviles / Productos para el cuidado automotriz

Características generales:

El compuesto anti-holograma está especialmente diseñado para la eliminación duradera de hologramas y remolinos en capas de pintura de colores oscuros. Las partículas extremadamente finas garantizan la eliminación confiable de las imperfecciones más pequeñas de la pintura y los micro rasguños.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**Olor:** afrutado**pH:** 8**Densidad relativa:** 0,99 kg / l**Poder de corte:** 2**Nivel de brillo:** 5**PROCESO DE APLICACIÓN:**

¡Antes de usar, lea y observe cuidadosamente los textos de advertencia en la etiqueta!

Condiciones de procesamiento:

Úselo solo en un ambiente ventilado adecuado con un amplio suministro de aire fresco. La temperatura de procesamiento debe ser de al menos +15 °C y máx. la humedad del aire no

- debe superar el 80%.

Método de aplicación	Velocidad recomendada	Grado máximo eliminado
Máquina pulidora rotativa	1500-2000 rpm	P3000

Disco recomendado: Almohadilla suave Chamäleon

Consejos de procesamiento:

- Limpie la superficie a fondo
- Agite bien antes de usar
- Aplique unas gotas sobre la almohadilla de pulido y una pequeña cantidad sobre la superficie a tratar. Use más abrillantador si la almohadilla de pulido se seca
- Coloque la almohadilla de pulido y encienda la máquina.
- El esmalte se aplica completamente cuando solo se ve una película ligeramente transparente u oleosa
- Los hologramas esporádicos se pueden procesar manualmente con un paño de pulido
- Elimine cualquier residuo de esmalte con un paño de microfibra

ATENCIÓN: ¡No deje secar!

Regulación COV:

Valor límite UE: Categoría B / a 200 g / l

Este producto contiene máx. 134.436 g / l de COV

Vida útil:

24 meses en el envase original sin abrir a temperaturas entre +15°C y +25°C

Proteger de la congelación y la luz solar directa.

Esta versión reemplaza todas las versiones publicadas eventualmente anteriores.

Para obtener información adicional, que no figura en esta Hoja de datos técnicos, comuníquese con el proveedor en:

correo electrónico: info@chamaeleon-produktion.de

Para obtener información de seguridad, consulte la Hoja de datos de Seguridad correspondiente.