

FICHA TÉCNICA

Fecha de revisión: 25.11.2024

PULIMENTO LASER PERFECT SHINE**Número de artículo:****49903****Color:**

azul

Uso previsto:Producto de repintado de automóviles /
Abrillantadores**Características generales:**

El Laser Brillo Perfecto se utiliza para proteger la superficie repintada. Crea una capa repelente al agua que no solo tiene excelentes características hidrófobas sino que también da un efecto de brillo profundo y aún permite que la pintura fresca respire. Diseñado para usarse en todos los sistemas de pintura, desde frescos hasta completamente curados.

- a base de agua
- sin silicona
- uso en seco

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**Olor:** característico**pH:** 7- 8**Densidad relativa:** 1,05 kg / l**Poder de corte:** 2**Nivel de brillo:** 8**PROCESO DE APLICACIÓN****¡Antes de usar, lea y observe cuidadosamente los textos de advertencia en la etiqueta!****Condiciones de procesamiento:**VAT NO. / UST-ID NR.: DE231468544
EORI NO. / EORI NR.: DE6029442
CEO / GESCHÄFTSFÜHRER: SASCHA HAGEMANN
TRADE REGISTER NO. / HANDELSREGISTER NR.: AMTSGERICHT MANNHEIM HRB 9778
Chamaleon GmbH – Technical Data SheetBANK: HEIDELBERGER VOLKSBANK EG
IBAN: DE78 6729 0000 0042 8627 03
BIC: GENODE61HD

- Úselo solo en un ambiente ventilado adecuado con un amplio suministro de aire fresco. La temperatura de procesamiento debe ser de al menos +15 °C y máx. la humedad del aire no debe superar el 80%.

Método de aplicación	Velocidad recomendada	Máximo grado eliminado
A mano		
Máquina pulidora rotativa	1000-1500 rpm	-

Disco de pulir recomendado: Almohadilla suave Chamäleon

Consejos de procesamiento:

- Limpie la superficie a fondo
- Agite bien antes de usar

Aplicación a mano:

- Aplique una pequeña cantidad del producto en un paño de microfibra limpio.
- Con una ligera presión, aplique el compuesto sobre la superficie a tratar con una acción de superposición circular para garantizar una cobertura uniforme.
- Pule la superficie hasta obtener un acabado duradero de alto brillo con un paño de microfibra.

Aplicación a máquina:

- Aplique una pequeña cantidad sobre la superficie a tratar y extiéndala uniformemente con la almohadilla de pulir.
- Arranque la máquina
- Pase ligeramente sobre el área de pulido con la almohadilla de pulido plana hasta que se haya alcanzado el nivel de brillo deseado
- Elimine cualquier residuo de esmalte con un paño de microfibra

Regulación COV:

Este producto contiene máx. 231 g / l de COV

Vida útil:

36 meses en el envase original sin abrir a temperaturas entre +15°C y +25°C
Proteger de la congelación y la luz solar directa.

Esta versión reemplaza todas las versiones publicadas eventualmente anteriores.

Para obtener información adicional, que no figura en esta Hoja de datos técnicos, comuníquese con el proveedor en:
correo electrónico: info@chamaeleon-produktion.de

Para obtener información de seguridad, consulte la Hoja de datos de Seguridad correspondiente.